



Grunt UNIWERSALNY

- powierzchniowo wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność
- szczególnie polecany pod farby
- ułatwia aplikację i zmniejsza zużycie materiałów
- stabilizuje proces schnięcia
- posiada bardzo dobrą przyczepność do większości podłoży budowlanych zarówno mineralnych jak i organicznych
- zapobiega wykwitom i przebarwieniom



PRODUKT

Amarox – Grunt UNIWERSALNY to wysokiej jakości produkt przeznaczony do przygotowania podłoża pod: **Amarox – Farba elewacyjna SILIKONOWA** oraz **Amarox – Farba BARANEK**. Jest to gotowy do użycia preparat. Wysoka jakość żywicy akrylowej i wysokie jej stężenie pozwoliło nam stworzyć grunt, którego właściwości spełniają najwyższe wymagania norm europejskich, stawiane tego typu produktom.

ZASTOSOWANIE

Amarox – Grunt uniwersalny może być stosowany:

- pod farby elewacyjne
- pod farby wewnętrzne
- pod tynki cementowe i cementowo wapienne
- pod szpachle i gładzie cementowe
- pod płytki ceramiczne
- wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

Amarox – Grunt uniwersalny charakteryzuje się możliwością nakładania ręcznego: pędzlem lub wałkiem, oraz maszynowego tzw. metodą natryskową. Dopuszcza się rozcieńczenie z wodą ale nie więcej jak 5% wagowo, z tym, że do każdego wiadra musi być wtedy dodana identyczna ilość wody koniecznie pitnej. Może być stosowany zarówno na podłoża mineralne jak i podłoża wcześniej wykończone warstwami dyspersyjnymi. W przypadku podłoż „śliskich”, np. farba olejna, zaleca się ich usunięcie a jeśli to niemożliwe to zmatowienie przed użyciem gruntu. Średnie zużycie w zależności od metody aplikacji może wahać

się od 0,1 do 0,25 l/m². Zaleca się skonsultowanie potrzebnej ilości z wykonawcą, który będzie gruntował przed malowaniem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, odpylone, odtłuszczone, jeśli tego wymaga sytuacja zabezpieczone środkiem biobójczym.

NAKLADANIE

Preparat gruntujący należy aplikować w zakresie temperatur od 5 do 25°C. Przed użyciem należy wymieszać produkt. Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

WYSYCHANIE

Amarox – Grunt uniwersalny schnie w temperaturze 20°C i przy wilgotności powietrza 55% około 8 godzin, wyższa temperatura i mniejsza wilgotność skraca ten czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża czas schnięcia. W trakcie schnięcia należy zabezpieczyć grunt przed: bezpośrednim opadem deszczu, zbyt dużym nasłonecznieniem oraz zbyt silnymi podmuchami wiatru; wszystkie wymienione czynniki mają bezpośredni wpływ na nierównomierne wysychanie gruntu i mogą skutkować osłabieniem jego właściwości.

SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA

Amarox – Grunt uniwersalny należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji. po otwarciu opakowania i jego wybarwieniu należy wyrobić zawartość wiadra w przeciągu 6 miesięcy od dnia barwienia. Otwarte wiadra dokładnie i szczelnie zamknąć.

Produkt należy chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem. Całkowicie opróżnione i wmyte opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. W przypadku gdy pozostaną w opakowaniu resztki zaschniętego materiału należy traktować je jako odpad budowlany.

Produkt systemowy, kompatybilny z:

- **Amarox – Farba Elewacyjna SILIKONOWA**
- **Amarox – Farba Elewacyjna BARANEK**