



Grunt GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

- dzięki zastosowaniu drobnych cząsteczek wnika w głąb podłoża do 5 mm
- wzmacnia słabe podłoża
- wyrównuje chłonność podłoża i stabilizuje proces schnięcia kolejnych warstw
- posiada bardzo dobrą przyczepność do większości podłoży budowlanych, szczególnie polecany do podłoża mineralnych
- nie tworzy „filmu” na powierzchni wzmacnianego podłoża
- posiada bardzo dobrą przyczepność szybko schnący, możliwość kolejnych aplikacji po 2 godzinach



PRODUKT

Amarox - Grunt GŁĘBOKO PENETRUJĄCY to wysokiej jakości produkt przeznaczony do wzmocnienia i przygotowania podłoża pod różnego rodzaju zaprawy cementowe. Jest to gotowy do użycia preparat, chociaż w przypadku bardzo chłonnych podłoży dopuszcza się jego rozcieńczenie maksymalnie 1:2. Wysoka jakość akrylowej żywicy drobnocząsteczkowej pozwoliła nam stworzyć grunt, którego właściwości spełniają najwyższe wymagania norm europejskich, stawiane tego typu produktom. Produkt charakteryzuje zastosowanie drobnych cząsteczek, które wnikać w mikropęknięcia szlamują je uzupełniając podłoża i licując je.

ZASTOSOWANIE

Amarox - Grunt GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

może być stosowany:

- na pustak ceramiczny lub bloczek z betonu komórkowego
- na stare tynki gipsowe, cementowo wapienne lub wapienne
- na cegłę i na beton
- do wnętrza i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

Amarox - Grunt GŁĘBOKO PENETRUJĄCY charakteryzuje się możliwością nakładania ręcznego: pędzlem lub wałkiem, oraz maszynowego tzw. metodą natryskową. Stosuje się go głównie tam, gdzie podłoża wykazuje niestabilność lub pylenie. Polecany pod wszelkiego rodzaju zaprawy cementowe. Zwiększa przyczepność zapraw i powoduje równomierne oddawanie wody z zaprawy w trakcie schnięcia, ogranicza oddawanie

wody w głąb podłoża, tym samym wyrównuje jego chłonność. Preparat wnika w podłoża i wiąże luźne ziarna kruszywa, powodując wzmocnienie struktury podłoża. Zużycie w zależności od chłonności podłoża waha się od 0,2 do 0,4 l/m². Zaleca się skonsultowanie potrzebnej ilości z wykonawcą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża musi być nośne, odpylone i odtuszczone, dodatkowo wolne od plam i wykwitów pochodzenia chemicznego i biologicznego. Jeśli tego wymaga sytuacja podłoża należy umyć, odtłuścić oraz zabezpieczyć środkiem biobójczym. Słabo związane z podłożem warstwy należy usunąć. Podłoża świeże należy gruntować po wysezonowaniu.

NAKŁADANIE

Preparat gruntujący należy aplikować w zakresie temperatur od 5 do 25°C. Przed użyciem należy wymieszać produkt. Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

WYSYCHANIE

Amarox - Grunt GŁĘBOKO PENETRUJĄCY schnie w temperaturze 20°C i przy wilgotności powietrza 55% około 2 godzin, wyższa temperatura i mniejsza wilgotność skraca ten czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża czas schnięcia.

SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA

Amarox - Grunt GŁĘBOKOPENETRUJĄCY należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji. po otwarciu

opakowania i jego wybarwieniu należy wyrobić zawartość wiadra w przeciągu 6 miesięcy od dnia barwienia. Otwarte wiadra dokładnie i szczelnie zamknąć. Produkt należy chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem. Całkowicie opróżnione i wymyte opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. W przypadku gdy pozostaną w opakowaniu resztki zaschniętego materiału należy traktować je jako odpad budowlany.